



Рисунок 1. Основные размеры сальников

Наименование изделия	Размер, мм								Диаметр обжимаемого кабеля, мм
	B	d	Диаметр установочного отверстия	D1	D2	L	L1	L2	
PG 7	17,9	12,5	13	7,3	19,3	31,3	9,2	4,6	от 3 до 6,5
PG 9	22,2	15,2	16	9,7	24,0	34,0	9,8		от 4 до 8
PG 11	24,2	18,6	20	11,9	26,3	36,0	9,5		от 5 до 10
PG 13,5	26,1	20,4	22	13,5	28,7	36,7		5,4	от 6 до 11
PG 16	30,2	22,5	24	15,5	32,7	40,0	10,5	6,0	от 7 до 14
PG 21	36,4	28,3	30	19,2	39,3	45,5	12,3	6,5	от 12 до 18
PG 29	45,3	37,0	38	26,9	49,5	50,2	14,3	6,9	от 16 до 25
PG 36	59,3	47,0	48	34,2	64,5	58,4	13,0	7,5	от 24 до 33,5
PG 42	64,0	54,0	55	40,0	71,0	62,8	15,5	6,9	от 30 до 39
PG 48	69,7	59,3	60	45,5	76,7	64,0	15,0		от 31 до 44